



Kalis 65C, H65mm, B36mm

Kalis 65C är en fin linjär kvalitetsarmatur IP44 med måtten H65mm x B36mm. Finns i olika fasta längder från 575mm - 3095mm och även hörn. Finns med opal eller mikroprismatisk diffusor. Med regular output eller high output. Kalis 65 finns även som pendlad arbetsplatsbelysning, infälld och med nödljusfunktioner. Går även att få med dynamiskt vitt, 2700K - 6500K.

Kalis 65 finns även som komplett profilsystem (infällt, dikt och pendlat) där du kan designa ditt ljussystem hur du vill i stort sätt och går att få med dynamiskt vitt 2700K - 6500K.. Se profilsystem för mer info om detta system.

Se datablad för mer info

Produktfakta

Effekt	11 - 91 W
Ljusflöde	780 - 8140 lm
Färgtemperatur	2700, 3000, 4000K + 2700-6500K Dynamiskt
CRI	80+
Profiltyp	Singel
Bländskydd	Opal, Mikroprisma
Ljusfördelning	Direkt
Dimbar	DALI, Switchdim, 1-10V, 0-10V, Av/På
Drivdon	Internt
Dynamiskt vitt	Ja
IP-klass	IP 44
Längd	575 - 3095 mm
Bredd	36 mm
Höjd	65 mm

